

Сбор логов с серверов HPE NAS/StoreEasy

Затронутые конфигурации

NAS/StoreEasy

Особенности, замечания

Шаги по сбору логов перечислены в таблицах ниже в зависимости от типа оборудования и типа логов.

План работ

Название лога **EMU/CLI logs**

Для входа в систему требуется протокол Secure Shell (SSH). Подключитесь к программному обеспечению Enclosure Manager с помощью ssh-совместимого инструмента, например PuTTY. В основных параметрах сеанса PuTTY введите IP-адрес EMU и порт 22., а в качестве типа соединения выберите SSH. Чтобы войти в систему EMU, выполните следующие действия:

1. Запишите IP-адрес EMU.
2. Выполните ssh на EMU.
3. Войдите в систему под именем администратора.
4. Выполните команду: SHOW ALL

Ограничения: Для сохранения результатов обязательно настройте программу SSH на запись сеанса в файл или увеличьте размер буфера истории, чтобы результаты можно было скопировать и вставить в другой файл.

Название лога **ADU Report**

Start, All programs, HP system tools, HP ADU report

Название лога **HPS report**

1. Загрузите и сохраните файл HPS на сервере (серверах), который необходимо проанализировать.

[Нажмите здесь](#) чтобы загрузить расширенные версии HPS.

2. Создайте папку и извлеките файлы в ту же папку.
3. Щелкните на файле .CMD, чтобы запустить приложение (появится синее окно, означающее, что идет сбор логов).
4. Синее окно закроется само, как только отчет будет завершен.
5. Отчет сохраняется в папке:
\\WIN DOWS\\HPSReports\\Enhanced\\Report\\Cab Нужна ссылка

Дополнительные материалы

[Оригинальная статья](#)